



T5 Centrato



Unibit ELECTRONIC LED tube, con implementato circuito elettronico (reattore elettronico al 90% dei casi), è realizzato nella tradizionale forma lineare opalina smerigliata T8 e T5.

La nuova sorgente offre le colorazioni tipiche della tecnologia fluorescente e permette di ottenere un risparmio energetico del 65%. La lunga durata del tubo a LED e l'eccellente efficienza luminosa consentono di ridurre al minimo i costi e i tempi di manutenzione. La qualità dei LED SMD 2835 a 135 lm/W rendono Unibit ELECTRONIC LED tube molto luminoso, con una distribuzione della luce omogenea. **Si consiglia di testare il tubo sul reattore elettronico specifico.**

Caratteristiche Tecniche

Dati Generali

Durata	50.000 ore
Vita media A 25°	50.000 ore

Dati Illuminotecnici

Temperatura colore	da 4000K
Fascio Luminoso	150°
Lumen/Watt	135Lm/W
Flusso luminoso	da 1100 a 3000 Lumen

Dati Elettrici

Potenza	10/18/22W
Tensione	200-240V
Fattore di Potenza	0,90


Temperatura di Funzionamento

Temperatura Massima	55°
Temperatura Minima	-30°

Dimensioni

Attacco	G5
Lunghezza A	549/1149/1449mm
Diametro del tubo T8	26 mm
Diametro estremità tubo	25 mm Shell Pro
Interasse PIN B	5 mm
Peso Netto per pezzo	da 0,150 a 0,300 Kg

Figura 1



Disponibile nelle Lunghezze 550mm-1150mm-1450mm.

Disponibile nelle Colorazioni 4000K

Certificazioni

CE Comunità Europea	YES
RoHS Compliance	YES
CEI Secondo Normativa	YES

Dati Prodotto

Nome Prodotto	T5-T8 PLUS
---------------	------------

Dimensioni Imballo Singolo

Diametro Cartone	40 mm
Lunghezza Cartone	1600 mm
Peso con imballo	0.660 Kg

Dimensione Cartone

Pezzi Contenuti	30 Pz
Dimensione cartone	1540mm 250mm 145Cm
Dimensione cartone	1190mm 250mm 115Cm
Dimensione cartone	590mm 250mm 55Cm

Conformità

EN 60968: 1990+A1:1993+A2:1999
EN 62031: 2008
EN 62471: 2008
EN 62493: 2010
EN 55015: 2006 + A1: 2007 + A2: 2009
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 61547: 2009

Tubi a LED ideali per retrofit di tubi a fluorescenza per plafoniere elettroniche T5

Codice	Lunghezza	Diametro Attacco	Consumo	Angolo Luce	Luminosità	Tipo di Led	Lumen Watt	C.R.I.	Cover	Temperatura Colore C.C.T.
T5-055M-T840-10W	55 cm	T8 26 G5	10 Watt	150°	1350 lm	2835	135Lm/W	80	Milk	4000K
T5-115M-T840-18W	115 cm	T8 26 G5	18 Watt	150°	2450 lm	2835	135Lm/W	80	Milk	4000K
T5-145M-T840-22W	145 cm	T8 26 G5	22 Watt	150°	3000 lm	2835	135Lm/W	80	Milk	4000K

A richiesta il tubo puo essere fornito nella versione decentrato se lo spazio del centrato non permette l'inserimento nella plafoniera elettronica T5

T5 Centrato T5 Decentrato

