



DISCOVERY-LED K Serie

Unibit DISCOVERY Light integra una sorgente LED con un altissimo rendimento, la qualità dei suoi componenti, driver Meanwell, LED Philips 3030 lo caratterizza e lo rende ideale per illuminazioni ad uso industriale. La cover con le lenti in PMMA diffondono la luce senza creare ombre. L'elevata efficienza 130lumen/Watt permette di ottenere un risparmio energetico del 80%. L'angolo di apertura con fascio di luce a 120° offre un'illuminazione uniforme di grande qualità per lavori di precisione. Adatta per essere utilizzata in ambienti con grandi spazi ed elevate altezze come; capannoni industriali, officine, fabbriche e magazzini. Il design rende il corpo illuminante Discovery light compatto e piacevole.

Caratteristiche Tecniche

Dati Generali

Durata	50.000 ore
Vita media A 25°	50.000 ore

Dati Illuminotecnici

Temperatura colore	3500K, 4500K, 5500K
Fascio Luminoso	120°
Lumen/Watt	da 130lm/W
Flusso luminoso	da 13.000 a 26.000 Lumen

Dati Elettrici

Driver	Meanwell HBG driver
Potenza	100/150/200W
Tensione	100-240V
Fattore di Potenza	0,95

Temperatura di Funzionamento

Temperatura Massima	50°
---------------------	-----

Misure e Peso

Dimensioni lampada (100W)	Ø 320 X 181mm
Dimensioni lampada (150W)	Ø 360 X 199mm
Dimensioni lampada (200W)	Ø 410 X 200mm

Peso Netto per pezzo (100W)	da 4 Kg
Peso Netto per pezzo (150W)	da 5 Kg
Peso Netto per pezzo (200W)	da 6 Kg

Sospensione

Attacco	Gancio a soffitto
---------	-------------------

Disponibile nelle Colorazioni

WW=3500K, PW=4500K, CW=5500K

Certificazioni

CE Comunità Europea	YES
RoHS Compliance	YES
SAA certificazione	YES
CEI Secondo Normativa	YES

Dati Prodotto

Nome Prodotto	DISCOVERY HB100K-PW DISCOVERY HB150K-PW DISCOVERY HB200K-PW
---------------	---

Dimensioni Imballo Singolo

Dimensione cartone	35x35x25cm
Dimensione cartone	40x38x28cm
Dimensione cartone	45x40x30cm

Caratteristiche di utilizzo Discovery Light

Palestre, Industria, Magazzini



Adatta per grandi spazi con soffitti dalle notevoli altezze come ad esempio capannoni industriali, officine, fabbriche o magazzini.

Codice	Equivalente	Consumo	Luminosità	Tipo di Led	Numero Led	Lumen Watt	Protezione	C.R.I.	Cover	Temperatura Colore C.C.T.
HB150K-WW	250W	100 Watt	13.000 lm	3030 Philips	144	130Lm/W	IP65	Ra>80	Clear	WW/3500K
HB150K-WW	400W	130 Watt	19.500 lm	3030 Philips	208	130Lm/W	IP65	Ra>80	Clear	WW/3500K
HB150K-WW	600W	160 Watt	26.000 lm	3030 Philips	272	130Lm/W	IP65	Ra>80	Clear	WW/3500K
HB150K-PW	250W	100 Watt	13.000 lm	3030 Philips	144	130Lm/W	IP65	Ra>80	Clear	PW/4500K
HB150K-PW	400W	130 Watt	19.500 lm	3030 Philips	208	130Lm/W	IP65	Ra>80	Clear	PW/4500K
HB150K-PW	600W	160 Watt	26.000 lm	3030 Philips	272	130Lm/W	IP65	Ra>80	Clear	PW/4500K
HB150K-CW	250W	100 Watt	13.000 lm	3030 Philips	144	130Lm/W	IP65	Ra>80	Clear	CW/5500K
HB150K-CW	400W	130 Watt	19.500 lm	3030 Philips	208	130Lm/W	IP65	Ra>80	Clear	CW/5500K
HB150K-CW	600W	160 Watt	26.000 lm	3030 Philips	272	130Lm/W	IP65	Ra>80	Clear	CW/5500K

