



CE RoHS



Unibit Delia è la plafoniera universale a LED. Il corpo lampada è in policarbonato infrangibile, opalizzato ad elevata efficienza, resistente agli agenti chimici e stabilizzato UV con un grado di protezione IP65, particolarmente robusto. L'installazione è facilitata dalla staffa in acciaio inox di serie per la collocazione a parete o a plafone. È ideale per sostituire le plafoniere convenzionali con tubi a fluorescenza da 100w.

Il disegno e le caratteristiche della Plafoniera Stagna LED la rendono ottima per essere montata in varie installazioni come fabbriche, magazzini, parcheggi, tunnel, terrazze... anche luoghi con umidità.

Caratteristiche Tecniche

Dati Generali

Durata	30.000 ore
Vita media A 25°	30.000 ore

Dati Illuminotecnici

Temperatura colore	4000K
Fascio Luminoso	220°
Lumen/Watt	100 Lm/W
Flusso luminoso	da 2750 a 4000 Lumen

Dati Elettrici

Potenza	da 18W a 40W
Tensione	220-240V
Fattore di Potenza	0,90 a pieno carico
Corrente LED	Max 150mA

Temperatura di Funzionamento

Temperatura Massima	40°
Temperatura Minima	-20°
Schermo Policarbonato	opalizzato ad elevata efficienza, resistente agli agenti chimici e stabilizzato UV

Dimensioni

Attacco Connettore	IP65 Fast
Lunghezza	1500 mm
Peso Netto per pezzo	2 Kg

Disponibile nelle Lunghezze 1500x87x70 mm

Disponibile nelle Colorazioni 4000K

Certificazioni

CE Comunità Europea	YES
RoHS Compliance	YES
CEI Secondo Normativa	YES

Dati Prodotto

Nome Prodotto	DELIA PL-150M-40W-PW
---------------	----------------------

Dimensioni Imballo Singolo

Lunghezza Cartone	1550 mm
Peso con imballo	2,30 Kg

Dimensione Cartone


Pezzi Contenuti	1 Pz
Dimensione prodotto	1500x87x70 mm

Connettore

Connettore IP65	FAST
-----------------	------



Figura 1



Conformità

EN 60598-1,
EN 60598-2-3, EN 62471,
EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN 1838

Plafoniere a LED di a sospensione/soffitto, illuminamento potenziato"

Codice	Lunghezza	Attacco	Consumo	Angolo Luce	Luminosità	Tipo di Led	C.R.I.	Cover	Temperatura Colore C.C.T.
PL-060M-18W-PW	600 mm	IP65 Fast	16/18 Watt	120°	1800 lm	2835	80	Milk	4000k
PL-120M-30W-PW	1200 mm	IP65 Fast	25/30 Watt	120°	3000 lm	2835	80	Milk	4000k
PL-150M-40W-PW	1500 mm	IP65 Fast	40/48 Watt	120°	4000 lm	2835	80	Milk	4000k

