



**CE RoHS**



Unibit Delia Trip Prof è la plafoniera universale a LED. Il corpo lampada è in policarbonato infrangibile, opalizzato ad elevata efficienza, resistente agli agenti chimici e stabilizzato UV con un grado di protezione IP67, particolarmente robusto anti implosione. L'installazione è facilitata dalla staffa in acciaio inox di serie per la collocazione a parete o a plafone. È ideale per sostituire le plafoniere convenzionali con tubi a fluorescenza da oltre 120w.

Il disegno e le caratteristiche della Plafoniera LED la rendono ottima per essere montata in fabbriche, magazzini, parcheggi, tunnel e in tutte le situazioni con particolare umidità.

## Caratteristiche Tecniche

### Dati Generali

|                  |            |
|------------------|------------|
| Durata           | 50.000 ore |
| Vita media A 25° | 50.000 ore |

### Dati Illuminotecnici

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Temperatura colore | 4000K                |
| Fascio Luminoso    | 220°                 |
| Lumen/Watt         | 120 Lm/W             |
| Flusso luminoso    | da 2750 a 6600 Lumen |

### Dati Elettrici

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Potenza            | da 20W a 55W        |
| Tensione           | 220-240V            |
| Fattore di Potenza | 0,90 a pieno carico |
| Corrente LED       | Max 150mA           |

### Temperatura di Funzionamento

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura Massima   | 65°                                                                                |
| Temperatura Minima    | -30°                                                                               |
| Schermo Policarbonato | opalizzato ad elevata efficienza, resistente agli agenti chimici e stabilizzato UV |

### Dimensioni

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Attacco Connettore   | IP67 Fast      |
| Lunghezza            | <b>1500</b> mm |
| Peso Netto per pezzo | 2 Kg           |

## Disponibile nelle Lunghezze 1500x102x62 mm

## Disponibile nelle Colorazioni 4000K

### Certificazioni

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| CE Comunità Europea   | YES |
| RoHS Compliance       | YES |
| CEI Secondo Normativa | YES |

### Dati Prodotto

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Nome Prodotto | DELIA PL-150M-55W-T-PW |
|---------------|------------------------|

### Dimensioni Imballo Singolo

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lunghezza Cartone | 1550 mm |
| Peso con imballo  | 3,00 Kg |

### Dimensione Cartone

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Pezzi Contenuti     | 1 Pz                  |
| Dimensione prodotto | <b>1500x102x62 mm</b> |

### Connettore


|                 |      |
|-----------------|------|
| Connettore IP65 | FAST |
|-----------------|------|

### Conformità

EN 60598-1,  
EN 60598-2-3, EN 62471,  
EN 55015, EN 61547,  
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN 1838



Figura 1



Plafoniere a LED di a sospensione/soffitto, illuminamento potenziato"

| Codice           | Lunghezza | Attacco   | Consumo | Angolo Luce | Luminosità | Tipo di Led | C.R.I. | Cover | Temperatura<br>Colore C.C.T. |
|------------------|-----------|-----------|---------|-------------|------------|-------------|--------|-------|------------------------------|
| PL-060M-20W-T-PW | 600 mm    | IP67 Fast | 20 Watt | 120°        | 2400 lm    | 2835        | 80     | Milk  | 4000k                        |
| PL-060M-36W-T-PW | 1200 mm   | IP67 Fast | 36 Watt | 120°        | 4300 lm    | 2835        | 80     | Milk  | 4000k                        |
| PL-060M-55W-T-PW | 1500 mm   | IP67 Fast | 55 Watt | 120°        | 6600 lm    | 2835        | 80     | Milk  | 4000k                        |

